



## ECO-TISSE 130G

### APPLICATIONS TECHNIQUES

Les toiles tissées ECO-TISSE 130 sont fabriquées à base de bandelettes polypropylène traitées anti-UV dans la masse.

Perméables à l'eau et à l'air, elles résistent au déchirement et au piétinement.

Solution simple et économique pour vos aménagements paysagers.

### AVANTAGES

Simplicité de mise en place

Adaptabilité optimale

Intégration paysagère

Bloque la prolifération des adventices

Protège les plants et le sol contre le phénomène d'érosion

Préserve le taux d'humidité du sol

Evite les chocs thermiques

Limite l'utilisation d'herbicides

Réduction considérable des coûts d'entretien

Résiste aux UV

### CONDITIONNEMENT

Rouleaux de différentes dimensions, nous contacter

### CARACTERISTIQUES

100% Polypropylène

## REMARQUES

Les conditions de garantie ne sont plus valables si la toile a été en contact avec des composants de type : Oxyde de fer ou de cuivre, sulfate de cuivre, chlore, bromure, soufre etc. En effet ces éléments endommagent la résistance du produit et, par conséquent, sa durée de vie.

La toile ECO-TISSE 130 gr est préconisée lors d'installation avec contraintes mécaniques importantes. (Ex : talus à fort dénivelé).